





Bild	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Beschreibung
	222 000 05	LTV-ICDM1-723-V3-9	1,3 Mpix HD 720p (1280x1024) Indoor Dome Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor, 25fps in allen Auflösungen, Tag/Nacht (automatischer IR Cut Filter), Motor Vario Objektiv mit Auto Iris f = 3 - 9 mm, Dual Stream, H.264 & MJPEG, Zweiwege Audio. ONVIF. 12V (DC), 24V (AC), PoE.
	222 000 13	LTV-ICDM1-E6231-V3-10.3	1,3 Mpix HD (1280x720) IR Outdoor Bullet Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS, Vario Objektiv f = 3 - 10,5 mm, 25fps in allen Auflösungen, Tag&Nacht (ICR), IR Beleuchtung bis zu 30m, H.264, microSD Karteneinschub. 12V (DC) & PoE. Vandalismusgeschützt, Wetterschutzgehäuse (IP66). ONVIF. Betriebstemperatur: -40°C...+50°C.
	222 000 01	LTV-ICDM2-E4230	2 Mpix Full HD (1920x1080) Box Kamera, 1/2,9" Progressive Scan CMOS, Tag&Nacht (ICR), 25fps in allen Auflösungen, H.264, Alarm I/O, SD Karteneinschub. ONVIF. BNC out. 12V (DC) & PoE. Lieferung ohne Objektiv.
	221 000 14	LTV-ICDM3-T6230LH-V3-9	3 Mpix (2048x1536p) IR Outdoor Bullet Kamera, 1/3" CMOS Sensor, Motor Vario Objektiv f = 3 - 9 mm, 15fps@3Mpix, 25 fps@Full HD. Tag&Nacht (IR Cut Filter), IR Beleuchtung bis zu 25 m, H.264, MJPEG, multiple Streams. Digitales WDR, AGC, 3DNR. Zweiwege Audio, SD-Karteneinschub, ONVIF, PoE, 24V AC. Heizung. IP66. Betriebstemperatur: -40°C...+50°C.
	221 000 15	LTV-ICDM3-T7230-V3-9	3 Mpix (2048x1536p) Indoor Dome Kamera, 1/3" CMOS Sensor, Motor Vario Objektiv f = 3 - 9 mm, 15fps@3Mpix, 25 fps@Full HD. Tag&Nacht (IR Cut Filter), H.264, MJPEG, multiple Streams. Digitales WDR, AGC, 3DNR. Zweiwege Audio, SD-Karteneinschub, ONVIF, PoE, 12V DC/24V AC. Betriebstemperatur: -10°C...+50°C.
	221 000 16	LTV-ICDM3-T8230LH-V3-9	3 Mpix (2048x1536p) IR Outdoor Dome Kamera, 1/3" CMOS Sensor, Motor Vario Objektiv f = 3 - 9 mm, 15fps@3Mpix, 25 fps@Full HD. Tag&Nacht (IR Cut Filter), IR Beleuchtung bis zu 25 m, H.264, MJPEG, multiple Streams. Digitales WDR, AGC, 3DNR. Zweiwege Audio, SD-Karteneinschub, ONVIF, PoE, 12V DC/24V AC. Heizung. IP66. Betriebstemperatur: -40°C...+50°C.
	221 000 17	LTV-ICDM3-T8230H-F3.6	3 Mpix (2048x1536p) Outdoor Flachdome Kamera, 1/3" CMOS Sensor, fixes Objektiv f = 3.6 mm, 15fps@3Mpix, 25 fps@Full HD. Tag&Nacht (IR Cut Filter), H.264, MJPEG, multiple Streams. Digitales WDR, AGC, 3DNR. Zweiwege Audio, SD-Karteneinschub, ONVIF, PoE, 12V DC. Heizung. IP66. Betriebstemperatur: -40°C...+50°C.

	221 000 18	LTV-ICDM3-T4230	3 Mpix (2048x1536p) Box Kamera, 1/3" CMOS Sensor, 15fps@3Mpix, 25 fps@Full HD. Tag&Nacht (IR Cut Filter), H.264, MJPEG, multiple Streams. Digitales WDR, AGC, 3DNR. Zweiwege Audio, SD-Karteneinschub, ONVIF, PoE, 12V DC/24V AC. Betriebstemperatur: -10°C...+50°C. Lieferung ohne Objektiv.
	221 000 32	LTV-CNE-820 42	2 Mpix Full HD (1920x1080) Outdoor Dome Kamera, 1/2,9" CMOS Sensor, fixes Objektiv f = 3,6 mm, Tag&Nacht (ICR), IR Beleuchtung bis zu 20m, H.264. ONVIF. 12V (DC) & PoE, vandalismusgeschützt, Wetterschutzgehäuse (IP66). Betriebstemperatur: -40°C...+50°C.
	221 000 33	LTV-CNE-620 42	2 Mpix Full HD (1920x1080) IR Outdoor Bullet Kamera, fixes Objektiv f = 3,6 mm, Tag/Nacht (IR cut filter), IR Beleuchtung bis zu 30 m, H.264 & MJPEG, 25fps in allen Auflösungen, Dual Stream, Zweiwege Audio, micro SD Karteneinschub, ONVIF. 24V (AC) & PoE. Betriebstemperatur: -40°C ...+50°C.
	221 000 34	LTV-CNE-831 48	3 Mpix (2048 x 1536) IR Dome Kamera, Vario Objektiv f = 2,8 - 12 mm. H.264. 25fps in allen Auflösungen. 3D DNR, digitales WDR. Audio. IR Beleuchtung bis 20 m. Wetterschutzgehäuse IP 66. 12V (DC) & PoE. Betriebstemperatur: -40°C...+50°C.
	221 000 35	LTV-CNE-910 42	1 Mpix (1280x720) IR Outdoor Dome Kamera, 1/4" CMOS Sensor, 25fps, Tag&Nacht (ICR), IR Beleuchtung bis zu 20 m, fixes Objektiv f = 3,6 mm, H.264/MJPEG. 3D DNR, digitales WDR, 12V (DC), PoE. Wetterschutzgehäuse (IP66). Betriebstemperatur: -20°C...+50°C.
	227 000 01	LTV-CNE-640 58	4 Mpix (2688 x 1520) IR Bullet Kamera, Motor-Vario Objektiv f = 2,8 - 12 mm. H.264. 25fps in allen Auflösungen. 3D DNR, digitales WDR. Audio. IR Beleuchtung bis 50 m. Wetterschutzgehäuse IP 66. 12V (DC) & PoE. Betriebstemperatur: -40°C...+50°C.
	227 000 02	LTV-CNE-840 58	4 Mpix (2688 x 1520) IR Dome Kamera, Motor-Vario Objektiv f = 2,8 - 12 mm. H.264. 25fps in allen Auflösungen. 3D DNR, digitales WDR. Audio. IR Beleuchtung bis 30 m. Wetterschutzgehäuse IP 66. 12V (DC) & PoE. Betriebstemperatur: -40°C...+50°C.
	227 000 03	LTV-CNE-940 58	4 Mpix (2688 x 1520) IR Dome Kamera, Motor-Vario Objektiv f = 3,3 - 12 mm. H.265. 25fps in allen Auflösungen. 3D DNR, digitales WDR. Audio. IR Beleuchtung bis 30 m. Wetterschutzgehäuse IP 66. 12V (DC) & PoE. Betriebstemperatur: -40°C...+50°C.

	227 000 04	LTV-CNE-650 48	4 Mpix (2688 x 1520) IR Bullet Kamera, Motor-Vario Objektiv f = 2,8 - 12 mm. H.264. 25fps in allen Auflösungen. 3D DNR, digitales WDR. Audio. IR Beleuchtung bis 50 m. Wetterschutzgehäuse IP 66. 12V (DC) & PoE. Betriebstemperatur: -40°C...+50°C.
	227 000 05	LTV-CNE-850 48	5 Mpix (2592 x 1944) IR Dome Kamera, Vario Objektiv f = 3,6 - 10 mm. H.265. 25fps in allen Auflösungen. 3D DNR, digitales WDR. Audio. IR Beleuchtung bis 30 m. Wetterschutzgehäuse IP 66. 12V (DC) & PoE. Betriebstemperatur: -40°C...+50°C.
	227 000 06	LTV-CNE-641 48	4 MP (2592x1520), IR Bullet Varioobjektiv f=2.8-10 H265, Wetterschutzgehäuse IP 66, , 12V/DC und PoE, Betriebstemperatur -40°C...+60°C 10%-90% Luftfeuchtigkeit
	227 000 07	LTV-CNE-840-42	4 MP (2688x1520) IR Dome Kamera, Fixes Objektiv f=3.6, H 265, IR Beleuchtung bis 20m, IP66, DC 12V/PoE, -40°+60°C, 10-90% Luftfeuchtigkeit
	231 000 01	LTV-NVR-0830	8 Kanal HD NVR, max. 100fps Echtzeit Darstellungs-/Aufnahmerate @1080p Full HD (max. 200fps @ 720p). 30fps max., H.264, HDMI, ONVIF. Inkl. 1TB HDD (2 SATA HDD Steckplätze), 12V Netzteil, Fernbedienung. Abmessungen (HxBxT): 5,5x43x30 cm.
	231 000 02	LTV-NVR-1630	16 Kanal HD NVR, max. 200fps Echtzeit Darstellungs-/Aufnahmerate @1080p Full HD (max. 400fps @ 720p). 30fps max., H.264, HDMI, ONVIF. Inkl. 2TB HDD (2 SATA HDD Steckplätze), 12V Netzteil, Fernbedienung. Abmessungen (HxBxT): 5,5x43x30 cm.
	231 000 03	LTV-NVR 1650	16 Kanal HD NVR, max. 200fps Echtzeit Darstellungs-/Aufnahmerate @1080p Full HD (max. 400fps @ 720p). 30fps max., H.264, HDMI, ONVIF. Inkl. 2TB HDD (8 SATA HDD Steckplätze), 110/230V Netzteil, Fernbedienung. Abmessungen (HxBxT): 8,9x43x45 cm.
	231 000 04	LTV-NVR 0430P	4 Kanal HD 1080p Plug&Display NVR mit integriertem 4-Port PoE-Switch. Darstellungs-/Aufnahmerate: 50fps@ 1080p/100fps@720p. H.264. Pentaplex. Dual Stream, 1x HDMI/VGA/BNC Ausgang. CMS, Smartphone Unterstützung. 4 Kanal Wiedergabe. 48V Netzteil. Abmessungen (BxTxH in mm): 300x270x58. Lieferumfang: 1 x 1TB HDD (1 HDD SATA gesamt), Fernbedienung, USB Maus.
	231 000 07	LTV-NVR-1633P	16 Kanal HD 3 Mpix Plug&Display NVR mit integriertem 8-Port PoE-Switch. Darstellungs-/Aufnahmerate: 400fps@3Mpix/1080p. H.264. Pentaplex. Dual Stream, 1x HDMI/VGA/BNC Ausgang. CMS, Smartphone Unterstützung. 8 Kanal Wiedergabe. 110V/230V

			Spannungsversorgung. Abmessungen (BxTxH in mm): 425x250x55. Lieferumfang: 1 x 2TB HDD (2 HDD SATA gesamt), Fernbedienung, USB Maus.
	231 000 15	LTV-RNE-080-0G-1	8 Kanal 3 Mpix, Full HD 1080p Plug&Display NVR mit integriertem 4-Port PoE-Switch. Kleines Gehäuse. Darstellungs-/Aufnahmerate: 200fps@3Mpix/1080p/720p. H.264. Pentaplex. Dual Stream, 1x HDMI/VGA Ausgang. CMS, Smartphone Unterstützung. 4 Kanal Wiedergabe. 48V + 12V Spannungsversorgung. Abmessungen (BxTxH in mm): 300x270x58. Lieferumfang: 1 x 2TB HDD (1 HDD SATA gesamt), Fernbedienung, USB Maus.
	231 000 16	LTV-RNE-160 OG	16 Kanal 3 Mpix, Full HD 1080p Plug&Display NVR mit integriertem 8-Port PoE-Switch. Darstellungs-/Aufnahmerate: 400fps@3Mpix/1080p/720p. H.264. Pentaplex. Dual Stream, 1x HDMI/VGA Ausgang. CMS, Smartphone Unterstützung. 4 Kanal Wiedergabe. 110V/230V Spannungsversorgung. Abmessungen (BxTxH in mm): 430x300x55. Lieferumfang: 1 x 2TB HDD (2 HDD SATA gesamt), Fernbedienung, USB Maus.
	231 000 19	LTV-RNE-320 0I	32 Kanal 3 Mpix, Full HD 1080p Plug&Display NVR mit integriertem 8-Port PoE-Switch. Kleines Gehäuse. Darstellungs-/Aufnahmerate: 400fps@3Mpix/1080p/720p. H.264. Pentaplex. Dual Stream, 1x HDMI/VGA Ausgang. CMS, Smartphone Unterstützung. 4 Kanal Wiedergabe. 48V + 12V Spannungsversorgung. Abmessungen (BxTxH in mm): 300x270x58. Lieferumfang: 1 x 2TB HDD (1 HDD SATA gesamt), Fernbedienung, USB Maus.
	236 000 02	LTV-RNE-080 OG	8 Kanal 5 Mpix Plug&Display NVR mit integriertem 8-Port PoE-Switch. Kleines Gehäuse. Darstellungs-/Aufnahmerate: 200fps@5Mpix/4Mpix/3Mpix/1080p/960p/720p. H.265. Pentaplex. Dual Stream, 1x HDMI/VGA Ausgang. CMS, Smartphone Unterstützung. 8 Kanal Wiedergabe. 48V Spannungsversorgung. Abmessungen (BxTxH in mm): 300x248x52 mm. Lieferumfang: 1 x 2TB HDD (1 HDD SATA gesamt), Fernbedienung, USB Maus.
	236 000 03	LTV-RNE-320-03	32 Kanal 5 Mpix Plug&Display NVR mit integriertem 16-Port PoE-Switch. Darstellungs-/Aufnahmerate: 800fps@5Mpix/4Mpix/3Mpix/1080p/960p/720p. H.265. Pentaplex. Dual Stream, 1x HDMI/VGA Ausgang. CMS, Smartphone Unterstützung. 16 Kanal Wiedergabe. 230V (ATX) Spannungsversorgung. Abmessungen (BxTxH in mm): 430x450x90 mm. Lieferumfang: 1 x 2TB HDD (8 HDD SATA gesamt), Fernbedienung, USB Maus.

	423 000 12	LTV-BMW-JB3-E	Anschlusskasten für LTV-ICDMx-E6231L-V3-10.5 und LTV-ICDM2-E8231L-F4.
	423 000 24	LTV-BMW-JB4-E	Anschlusskasten für LTV-ICDMx-E8231L-V3-10.5.
	423 000 11	LTV-BMW-P20-E5	Deckenhalterung für LTV-ICDM1-E9235L-F3.6. Länge 20 cm.
	423 000 13	LTV-BMW-P10-E	Deckenhalterung für LTV-ICDM1-E8231L-F4 und LTV-ICDMx-E8231L-V3-10.5. Länge 10 cm.
	423 000 14	LTV-BMW-150-E	Wandhalterung für LTV-ICDM1-E8231L-F4 und LTV-ICDMx-E8231L-V3-10.5. Länge 10 cm.
	423 000 15	LTV-BMW-210-E	Wandhalterung für LTV-ICDMx-E8231L-V3-10.5.
	423 000 10	LTV-BMW-200-E5	Wandhalterung für LTV-ICDM1-E9235L-F3.6.
	423 000 21	LTV-CM-E	Universelle Eckhalterung aus Metall. Achtung: Bohrungen für Kamera/Anschlusskästen individuell zu setzen.
	423 000 22	LTV-PM-E	Universelle Masthalterung aus Metall. Achtung: Bohrungen für Kamera/Anschlusskästen individuell zu setzen.
	423 000 25	LTV-BMW-P250-ET	Deckenhalterung für PTZ-Kameras LTV-ISDNO20-EM2 und LTV-TSDNO20LH-M2. Material: Metall. Länge: 260 mm.