




Bild	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Beschreibung
	225 000 01	LTV-ICDM1-SD6230L-F3.6	1 Mpix HD (1280x720) IR Bullet Kamera, fixes Objektiv f = 3.6 mm, Tag/Nacht (ICR), IR Beleuchtung bis zu 30 m, H.264 & MJPEG, 25fps in allen Auflösungen. P2P, Dual Stream, digitales WDR, AGC, 3DNR, Onvif, 12V (DC), PoE. Wetterschutzgehäuse (IP66). Betriebstemperatur: -30°C...+60°C.
	225 000 02	LTV-ICDM1-SD9230L-F3.6	1 Mpix HD (1280x720) IR Dome Kamera, fixes Objektiv f = 3.6 mm, Tag/Nacht (ICR), IR Beleuchtung bis zu 20 m, H.264 & MJPEG, 25fps in allen Auflösungen. P2P, Dual Stream, digitales WDR, AGC, 3DNR, Onvif, 12V (DC), PoE. Wetterschutzgehäuse (IP66). Betriebstemperatur: -30°C...+60°C.
	225 000 03	LTV-ICDM1-SD7230-F2.8	1 Mpix HD (1280x720) Dome Kamera, fixes Objektiv f = 3.6 mm, Tag/Nacht, H.264 & MJPEG, 25fps in allen Auflösungen. P2P, Dual Stream, digitales WDR, AGC, 3DNR, Onvif, 12V (DC), PoE. Betriebstemperatur: -30°C...+60°C.
	226 000 01	LTV-IWCDM2-SD3230L-F3.6	2 Mpix Full HD (1920x1080) Wifi Indoor Box Kamera, fixes Objektiv f = 3.6 mm, Tag/Nacht (ICR), weiße LED-Beleuchtung bis zu 10 m, H.264 & MJPEG, 25fps in allen Auflösungen. P2P, Dual Stream, digitales WDR, AGC, 3DNR, Onvif, 12V (DC), PoE. Betriebstemperatur: -20°C...+50°C
	226 000 02	LTV-IWCDM2-SD7230L-F3.6	2 Mpix Full HD (1920x1080) Wifi Indoor Mini Dome Kamera, fixes Objektiv f = 3.6 mm, Tag/Nacht (ICR), H.264 & MJPEG, 25fps in allen Auflösungen. P2P, Dual Stream, digitales WDR, AGC, 2DNR, Onvif, 12V (DC). Betriebstemperatur: -30°C...+50°C.
	226 000 03	LTV-IWCDM2-SD8230L-F3.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H.264 &amp; MJPEG Dual-Stream-Codierung</li> <li>• Max. 25/30fps@1080P (1920 x 1080)</li> <li>• Tag/Nacht</li> <li>• 3.6mm Festobjektiv</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• IP66, IK10</li> <li>• 12V DC</li> </ul>
	226 000 04	LTV-IWCDM1-SD6230L-F3.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H.264 und MJPEG Dual-Stream-Codierung</li> <li>• Max. 25/30 fps @ 720p (1280 x 720)</li> <li>• Tag / Nacht (ICR)</li> <li>• 3.6 mm Fix Objektiv</li> <li>• IR-Beleuchtung bis 30m</li> <li>• IP66</li> </ul>

	226 000 06	LTV-CND-820 C2	<p>H.264 &amp; MJPEG Dual-Stream-Codierung  Max. 20fps@3M (2304 x 1296) und 25/30fps@1080P (1920 x 1080)  Tag/Nacht  3.6mm Festobjektiv  Wi-Fi  IP67, IK10  12V DC</p>
	234 000 02	LTV-NVR-SD0830P	<p>8 Kanal Full HD 1080p UPnP NVR mit integriertem 4-Port PoE-Switch. Aufnahme rate max. 80 Mbps. H.264/MJPEG. 1xHDMI/VGA Ausgang. 2xUSB. CMS, Smartphone Unterstützung. 8 Kanal Aufnahme/Wiedergabe. 48V Spannungsversorgung. Abmessungen (BxTxH): 205x205x45 mm. Lieferumfang: 1 x 1TB HDD (1 HDD SATA gesamt), USB Maus.</p>
	234 000 05	LTV-NVR-SD0830P8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 80 Mbps Eingangsbandbreite</li> <li>• H.264/MJPEG Dual Codec Dekodierung</li> <li>• Synchrone Echtzeit-Wiedergabe aller Kanäle, Netzwerk-Schnittstelle</li> <li>• ONVIF Version 2.3 konform</li> <li>• inkl. 1 TB Festplatte</li> </ul>
	235 000 03	LTV-RNE-04100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützt bis zu 4 IP-Kameras</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• H.264 &amp; MJPEG Dual Codec Dekodierung</li> <li>• Max. 80 Mbps Eingangsbandbreite</li> <li>• Unterstützt 2.4GHz und 5GHz Dual Band</li> <li>• gleichzeitiger HDMI/VGA-Videoausgang</li> <li>• ONVIF 2.4</li> <li>• 2 x USB 2.0</li> <li>• Unterstützt diverse Netzwerkkamera-Hersteller</li> <li>• inkl. 1 TB Festplatte</li> </ul>
 <p>Zur Zeit nicht an Lager</p>	410 000 24	LTV-BMW-JB6-SD	Anschlusskasten aus Aluminium für LTV-ICDMx-SD6230L-F3.6.
	410 000 25	LTV-BMW-JB9-SD	Anschlusskasten aus Aluminium für LTV-ICDMx-SD9230L-F3.6.

	410 000 26	LTV-BMW-50-SD	Wandhalterung aus Aluminium für LTV-ICDMx-SD9230L-F3.6.
	410 000 27	LTV-BMW-23-SD	Wandhalterung aus Aluminium für LTV-ISDNI3-SDM2. Farbe: weiß. Abmessungen: 228x150x160 mm. Gewicht: 0,50 kg.
	410 000 29	LTV-BMW-JB10-SD	Anschlusskasten aus Aluminium für Wandhalterung LTV-BMW-23-SD. Farbe: weiß. Abmessungen: 115x160x35 mm. Gewicht: 0,50 kg.

Alle Preise verstehen sich netto zzgl der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19%