

| Bild  | Artikelnummer | Artikelbezeichnung       | Beschreibung  |
|---|---------------|--------------------------|---|
|    | 342 000 01    | LTV-TCDM1-E6200L-F3.6    | Mini IR Bullet Kamera. 720p (1280x720) Auflösung mit 25fps, fixes Objektiv f = 3.6 mm, IR Beleuchtung bis 20 m. AWB, AGC, ICR, BLC, digitales WDR. 12V (DC). IP66 Gehäuse. Betriebstemperatur: -40° C... +70° C.  |
|    | 342 000 02    | LTV-TCDM1-E8200L-F3.6    | Mini IR Dome Kamera. 720p (1280x720) Auflösung mit 25fps, fixes Objektiv f = 3.6mm, IR Beleuchtung bis 20 m. AWB, AGC, ICR, BLC, digitales WDR. 12V (DC). IP66 Gehäuse. Betriebstemperatur: -40° C... +70° C.   |
|    | 342 000 05    | LTV-TCDM2-E8200L-V3-10.5 | Full HD Analog IR Outdoor Dome Kamera. 1080p (1920x1080) Auflösung mit 25fps, Varioobjektiv f = 3 - 10.5 mm, IR Beleuchtung bis 30 m. AWB, AGC, ICR, BLC, digitales WDR. 12V (DC). IP66 Gehäuse. Betriebstemperatur: -40° C... +70° C.  |
|  | 342 000 08    | LTV-CTE-920 42           | Full HD Analog IR Outdoor Dome Kamera. 1080p (1920 x 1080) Auflösung mit 25fps, fixes Objektiv f = 3.6 mm. TVI&AHD. IR Beleuchtung bis 20 m. Betriebstemperatur: -20° C... +50° C.  |
|  | 342 000 10    | LTV-CTE-420 00           | Full HD Analog Box Kamera. 1080 (1920 x 1080) Auflösung mit 25fps. AWB, AGC, ICR, BLC, digitales WDR, AHD+TVI Ausgang. 12V (DC). Betriebstemperatur: -20° C... +50° C. Lieferung ohne Objektiv.   |
|  | 370 000 04    | LTV-TVR-1650-T           | 16 Kanal Full HD Analog Tribrid DVR. Unterstützt Analog-, LTV HD/Full HD- und LTV Eco Line Kameras (bis 2 Mpix Auflösung), Darstellungs-/Aufnahmerate: 200fps@1080P/400fps@720p. H.264. HDMI/VGA Ausgang. CMS, Smartphone Unterstützung. 110V/230V Netzanschluss. Abmessungen (BxTxH in mm): 430x450x89. Lieferumfang: 1x 2TB HDD (8x HDD SATA), Fernbedienung, Maus.                                   |
|  | 370 000 09    | LTV-RTE-160-02           | 16 Kanal Full HD Analog Tribrid DVR. Unterstützt Analog-, LTV HD/Full HD- und LTV Eco Line Kameras (bis 3 Mpix Auflösung). Darstellungs-/Aufnahmerate: 200fps@1080P/400fps@720p. H.264. HDMI/VGA Ausgang. CMS, Smartphone Unterstützung. OSD für Kameras. TVI&AHD Support. 110V/230V Netzanschluss. Abmessungen (BxTxH in mm): 430x450x89. Lieferumfang: 1x 2TB HDD (8x HDD SATA), Fernbedienung, Maus. |

|   |            |                |   |
|---|------------|----------------|---|
|    | 423 000 10 | LTV-BMW-200-E5 | Wandhalterung für LTV-TCDM1-E8200L-F3.6, LTV-TCDM2-E8200L-F3.6, LTV-TCDM2-E8200L-V3-10.5. Nur in Verbindung mit jeweiligem Anschlusskasten.             |
|    | 423 000 11 | LTV-BMW-P20-E5 | Deckenhalterung für LTV-ICDM1-E9235L-F3.6. Länge 20 cm. Alle TCDM-Dome Kameras + TCDM2-6200L-V3-10.5. Nur in Verbindung mit jeweiligem Anschlusskasten. |
|    | 423 000 12 | LTV-BMW-JB3-E  | Anschlusskasten für LTV-TCDM1-8200L-F3.6, LTV-TCDM2-8200L-F3.6, LTV-TCDM2-6200L-V3-10.5.  |
|    | 423 000 13 | LTV-BMW-P10-E  | Deckenhalterung für alle TCDM-Dome Kameras + TCDM2-6200L-V3-10.5. Nur in Verbindung mit jeweiligem Anschlusskasten. Länge 10 cm.                        |
|  | 423 000 14 | LTV-BMW-150-E  | Wandhalterung für alle TCDM-Dome Kameras + TCDM2-6200L-V3-10.5. Nur in Verbindung mit jeweiligem Anschlusskasten. Gesamtlänge 35 cm.                    |
|  | 423 000 15 | LTV-BMW-210-E  | Wandhalterung für LTV-TCDM2-E8200L-V3-10.5.   |
|  | 423 000 21 | LTV-BMW-CM-E   | Universelle Eckhalterung aus Metall. Achtung: Bohrungen für Kamera/Anschlusskästen individuell zu setzen.   |
|  | 423 000 24 | LTV-BMW-JB4-E  | Anschlusskasten für LTV-TCDM2-8200L-V3-10.5.  |