



Bild	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Beschreibung
	222 000 01	LTV-ICDM2-423	2 Mpix Full HD 1080p (1920x1080) Box Kamera, 1/2,5" Progressive Scan CMOS Sensor, 25fps in allen Auflösungen, H.264, Alarm I/O, SD Karteneinschub. ONVIF. 12V (DC) & PoE. Lieferung ohne Objektiv.
	222 000 02	LTV-ICDM1-423	1,3 Mpix HD 720p (1280x1024) Box Kamera, 1/2,5" Progressive Scan CMOS Sensor, 25fps in allen Auflösungen, H.264, Alarm I/O, SD Karteneinschub. ONVIF. 12V (DC) & PoE. Lieferung ohne Objektiv.
	222 000 03	LTV-ICDM2-423-T5	2 Mpix Full HD 1080p (1920x1080) Box Kamera, 1/2,8" Progressive Scan CMOS Sensor, 25fps in allen Auflösungen, H.264/MJPEG, 5x optischer Zoom, f = 5-25 mm, Dual Stream, ONVIF. PoE.
	222 000 04	LTV-ICDM2-723L-V3-9	2 Mpix Full HD 1080p (1920x1080) IR Indoor Dome Kamera, 1/2,8" Progressive Scan CMOS Sensor, 25fps in allen Auflösungen, Tag/Nacht (Automatischer IR Cut Filter), Motor Vario Objektiv mit Auto Iris f = 3-9 mm, Dual Stream, H.264 & MJPEG, Zweiwege Audio. ONVIF. 12V (DC), 24V (AC), PoE. Betriebstemperatur: 0° C...+50° C.
	222 000 05	LTV-ICDM1-723-V3-9	1,3 Mpix HD 720p (1280x1024) Indoor Dome Kamera, 1/2,8" Progressive Scan CMOS Sensor, 25fps in allen Auflösungen, Tag/Nacht (automatischer IR Cut Filter), Motor Vario Objektiv mit Auto Iris f = 3 - 9 mm, Dual Stream, H.264 & MJPEG, Zweiwege Audio. ONVIF. 12V (DC), 24V (AC), PoE.
	222 000 06	LTV-ICDM2-723L-F4	2 Mpix Full HD 1080p (1920x1080) Indoor Flat Dome Kamera, 1/2,8" Progressive Scan CMOS Sensor, 25fps in allen Auflösungen, fixes Objektiv f = 4 mm, Dual Stream, H264, MJPEG. ONVIF. PoE. Betriebstemperatur: -10° C...+45° C.
	222 000 07	LTV-ICDM2-823LH-V3-9	2 Mpix Full HD 1080p (1920x1080) IR Outdoor Dome Kamera, 1/2,8" Progressive Scan CMOS Sensor, 25fps in allen Auflösungen, Tag/Nacht (IR Cut Filter), Motor Vario Objektiv mit Auto Iris f = 3-9 mm, P-Iris Technologie, IR Beleuchtung bis max. 10 m, Dual Stream, H.264 & MJPEG, Zweiwege Audio, ONVIF, micro SD Karteneinschub, 24V (AC), 12V (DC), PoE. Betriebstemperatur: -30° C...+50° C.

	222 000 08	LTV-ICDM1-823LH-V3-9	1,3 Mpix HD 720p (1280x1024) IR Outdoor Dome Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor, 25fps in allen Auflösungen, Tag/Nacht (IR Cut Filter), Motor Vario Objektiv mit Auto Iris f = 3-9 mm, P-Iris Technologie, IR Beleuchtung bis max. 10 m, Dual Stream, H.264 & MJPEG, Zweibege Audio, ONVIF, micro SD Karteneinschub. ONVIF. 12V (DC), 24V (AC), PoE. Betriebstemperatur: -30° C...+50° C.
	222 000 09	LTV-ICDM1-723LV3-9	1,3 Mpix HD 720p (1280x720) IR Indoor Dome Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor, 25fps in allen Auflösungen, Tag/Nacht (IR Cut Filter), Motor Vario Objektiv mit Auto Iris f = 3-9 mm, P-Iris Technologie, IR Beleuchtung bis max. 10 m, Dual Stream, H.264 & MJPEG, Zweibege Audio, ONVIF, micro SD Karteneinschub, 24V (AC), 12V (DC), PoE. Betriebstemperatur: 0° C...+50° C.
	222 000 10	LTV-ICDM2-623LH-V3-9	2 Mpix Full HD 1080p (1920x1080) IR Bullet Kamera, Motor Vario Objektiv mit Auto Iris f = 3 - 9 mm, 25fps in allen Auflösungen, Tag & Nacht (IR Cut Filter), IR Beleuchtung bis zu 30 m, H.264 & MJPEG, Dual Stream, Zweibege Audio, micro SD Karteneinschub, ONVIF. 24V (AC) & PoE. Betriebstemperatur: -30°C...+50°C.
	228 000 01	LTV-CND-4C0 00	12 Mpix (4000x3000) Box Kamera, 1/1,7" Progressive Scan CMOS Sensor, 25fps in allen Auflösungen, H.265, Alarm I/O, SD Karteneinschub. ONVIF. DC12V/AC24V & PoE. Lieferung ohne Objektiv. Betriebstemperatur: -10°C ... +60°C.
	228 000 02	LTV-CND-8C0 58	12 Mpix (4000x3000) Outdoor Dome Kamera, 1/1,7" Progressive Scan CMOS Sensor, 25fps in allen Auflösungen, Tag/Nacht (automatischer IR Cut Filter), Motor Vario Objektiv Auto-Iris f = 4,1 - 16,4 mm, IR Beleuchtung bis max. 50 m, H.265&H.264 Dual Codec, Zweibege Audio. ONVIF. 12V (DC), 24V (AC), PoE. Betriebstemperatur: -30°C ... +60°C.
	232 000 01	LTV-NVR-0440	4 Kanal HD 1080p Plug&Play NVR mit integriertem PoE-Switch, max. 120fps Echtzeit Darstellungsrate, bis zu 120fps mit 1080p Aufnahmezeit, 30fps max., H.264, 4 Kanal simultane Wiedergabe, Dual Streaming für Fernabfrage & Wiedergabe, Triplex Operation, S.M.A.R.T Funktion. IO: 4 + 2 in/4 + 1 out. HDMI, 2x USB, RS485. ONVIF, inkl. 1TB HDD (2 SATA HDD Steckplätze), 12V & 48V Netzteil, Fernbedienung. Abmessungen (BxTxH): 305x298x44 mm.

	232 000 02	LTV-NVR-0840	<p>8 Kanal HD 1080p Plug&Play NVR mit integriertem PoE-Switch, max. 240fps Echtzeit Darstellungsrate, bis zu 240fps mit 1080p Aufnahme rate, 30fps max., H.264, 4 Kanal simultane Wiedergabe, Dual Streaming für Fernabfrage & Wiedergabe, Triplex Operation, S.M.A.R.T Funktion. IO: 8 + 2 in/8 + 1 out. HDMI, 2x USB, RS485. HDMI, ONVIF, inkl. 1TB HDD (2 SATA HDD Steckplätze), 12V & 48V Netzteil, Fernbedienung. Abmessungen (BxTxH): 305x298x44 mm.</p>
	232 000 03	LTV-NVR-1660	<p>16 Kanal HD 1080p Plug&Play NVR mit integriertem PoE-Switch (8 Ports), zus. 8 PoE box extern, max. 480fps Echtzeit Darstellungsrate, bis zu 480fps mit 1080p Aufnahme rate, 30fps max., H.264, 4 Kanal simultane Wiedergabe, Dual Streaming für Fernabfrage/Wiedergabe, Triplex Operation, S.M.A.R.T Funktion, HDMI, ONVIF, inkl. 1x 2TB HDD (5 SATA HDD Steckplätze), 110/220V Netzteil, Fernbedienung. Abmessungen (BxTxH): 305x298x44 mm.</p>